

MICHELLE SILVA



CATALOGO DE MOTOS AL DETALLE

@RXMOTOCHILE.CL

WWW.RXMOTOCHILE.CL

+56 9 3499 3058

CUATRIMOTOS



CUATRIMOTO BOULDER 110 TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor: OHC Monocilíndrico de 4 tiempos

Cilindrada: 110cc

Sistema de Refrigeración: Aire

Sistema de Combustible: Carburado

Encendido: Eléctrico

Potencia: 6 HP / 7500 RPM

Torque: 6.5 N.M / 5500 RPM

Transmisión: Automática CVT / Cadena

Tracción: 2WD

Suspensión frontal: Doble amortiguador independiente

Suspensión posterior: Amortiguador independiente

Llantas frontales: AT 14 x 6-R6

Llantas posteriores: AT 14 x 6-R6

La x An x Alt (m): 1.32 x 0.73 x 0.83

Distancia al Suelo: 70 mm

Capacidad de Combustible: 2.3L

Peso Neto: 84kg

Carga Recomendada: 60kg

Caja automática.

Potencia máxima: de 6 hp.

Freno delantero: Tambor

Frenos traseros: disco hidráulico

Distancia asiento-piso: 46cm

Distancia asiento-puño: 44cm

630.000 CL
Entretenimiento



+56934993058

CUATRIMOTO HUMMER 110 TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor: 110 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico (1 cilindro)

Caballos de fuerza (HP): Aprox. 6 - 7 HP

Tipo de arranque: Arranque eléctrico

Transmisión: Transmisión directa

Velocidades del motor: Totalmente automático con reversa D-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

Palanca selectora de marchas: Palanca manual

Encendido: CDI

Capacidad del tanque de combustible: 3L

Freno manual trasero: disco hidraulico
delantero: no

Llanta delantera: 19x7-8 **Llanta trasera:** 18x9.5-8

Apagado inalámbrico a control remoto: Sí

Limitador de velocidad: Sí

Interruptor de apagado de emergencia (cortacorriente con correa): Sí

Dimensiones y Capacidades

Batería: 12V / 5Ah

Altura del asiento: 26.5 cm

Distancia asiento-puño: 57cm

Distancia al suelo: 4.3 cm

Distancia entre ejes: 37 cm

Peso bruto (G.W.): 269 libras

Peso neto (N.W.): 246 libras

Dimensiones del vehículo (Largo x Ancho x Alto): 60 x 39 x 38 cm

Dimensiones de la caja: 51 x 30 x 24.5 cm

650.000 CL
Entretenimiento

+56934993058



CUATRIMOTO SHARK 125CC TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor: 125 cc, 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire

Transmisión: Totalmente automática con D-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Alimentación de combustible: Carburador

Encendido: CDI **Arranque:** Solo eléctrico

Capacidad del tanque de combustible: 2.3 L / 0.60 galones

Caballos de fuerza (HP): Aprox. 8 - 9 HP

Chasis y Suspensión

Tipo de suspensión delantera: Doble brazo en A (Horquilla doble independiente)

Tipo de suspensión trasera: Basculante con monoamortiguador (amortiguador sencillo)

Freno delantero/trasero: Disco

Llanta delantera: 19x7-8 **Llanta trasera:** 18x9.5-8

Tipo de rin: Acero

Batería: 12V / 5Ah

Faros delanteros: LED

Luz de freno: LED

Dimensiones y Extras

Altura del asiento: 26 pulgadas

Distancia al suelo: 4 pulgadas

Distancia entre ejes: 38

pulgadas

Peso en seco estimado: 242

libras

Dimensiones totales (Largo x

Ancho x Alto): 59 x 38.5 x 38

pulgadas

Garantía: 6 meses

Edad mínima recomendada:

10+ años

+56934993058



1.150.000 CL

Entretenimiento

BUGGY SK200CC TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Motor

Tipo de motor: Motor de uso general de 200 cc, 4 tiempos

Caballos de fuerza (HP): Aprox. 6.5 HP

Modo de arranque: Arranque manual (por cuerda retráctil / piola)

Transmisión: con banda CVT

Sistema de tracción: Transmisión por cadena al eje

Capacidad del tanque de combustible: 4 L

Chasis y Suspensión

Frenos (Delantero / Trasero): Ninguno / Disco hidráulico

Llantas delanteras: 145/70-6

Llantas traseras: 16x8-7

Dimensiones y Capacidades

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto): 1710 x 1120 x 1190 mm

Carga máxima: 100 kg

Velocidad máxima: 40 km/h

Peso neto: 126 kg

Peso bruto: 142 kg

Cantidad de carga por contenedor: 52 unidades / 40'HQ

Totalmente automático, utiliza un motor de 4 tiempos de 196 cc con arranque manual por cuerda y una transmisión accionada por banda CVT. Para la diversión extrema, cuenta con un chasis resistente y llantas diseñadas para las travesuras en el lodo. Su suspensión independiente en la parte delantera permite un manejo suave, y los frenos de disco hidráulicos garantizan un frenado rápido.

Equipamiento de seguridad

Jaula antivuelco acolchada.

Asiento de banca ajustable.

Arneses de 4 puntos: Sujeción firme para ambos ocupantes.

+56934993058



1.350.000 CL
Entretenimiento

CUATRIMOTO TAO MOTOR BULL 200

Especificaciones Técnicas

Modelo: Bull 200

Motor

Tipo de motor: 150 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

Diámetro x Carrera: $\phi 62.5 \times 57.8$ mm

Relación de compresión: 10:1

Carburador: PD26

Encendido: CDI

Arranque: Arranque eléctrico

Transmisión: F-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Potencia máxima: 7.3 kW / 7500 r/min (Aprox. 9.8 HP)

Torque máximo: 10.0 N·m / 6000 r/min

Chasis y Suspensión

Suspensión delantera: Amortiguador doble independiente

Suspensión trasera: Monoamortiguador (amortiguador sencillo)

Frenos delanteros: Tambor

Frenos traseros: Disco hidráulico ventilado

Llantas delanteras: 23x7-10

Llantas traseras: 22x10-10

Dimensiones y Capacidades

Dimensiones totales (Largo x Ancho x

Alto): 1820 x 1190 x 1250 mm

Altura del asiento: 880 mm

Velocidad máxima: 62 km/h

Batería: 12V 9Ah

Capacidad de combustible: 5 L

Peso en seco: 160 kg

Carga máxima: 150 kg

Dimensiones del empaque: 1490 x 840 x 800 mm

Cantidad de carga por contenedor: 66 unidades / 40'HQ

+56934993058



1.750.000 CL
Entretenimiento

CUATRIMOTO WARRIOR 200CC TAOMOTOR

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor: 200 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

Diámetro x Carrera: $\phi 62.5 \times 57.8$ mm

Relación de compresión: 10:1

Carburador: PD26

Encendido: CDI

Arranque: Arranque eléctrico

Transmisión: F-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Potencia máxima: 7.3 kW / 7500 r/min (Equivale a 9.8 HP aprox.)

Torque máximo: 10.0 N·m / 6000 r/min

Chasis y Suspensión

Suspensión delantera: Amortiguador doble independiente

Suspensión trasera: Monoamortiguador (amortiguador sencillo)

Frenos delanteros: Tambor

Frenos traseros: Disco hidráulico ventilado

Llantas delanteras: 23x7-10

Llantas traseras: 22x10-10

Dimensiones y Capacidades

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 1820 x 1190 x 1250 mm

Altura del asiento: 880 mm

Velocidad máxima: 62 km/h

Batería: 12V 9Ah

Capacidad de combustible: 5 L

Peso en seco: 160 kg

Carga máxima: 150 kg

Dimensiones del empaque: 1490 x 840 x 800 mm

Cantidad de carga por contenedor: 66 unidades / 40'HQ



2.000.000
Entretenimiento

BUGGY 200CC TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Motor y Transmisión

Tipo de motor: 200 cc

Caballos de fuerza (HP): Aprox. 8.5 - 10 HP

Torque máximo: 9.3 N·m / 5500 r/min

Encendido: CDI

Sistema de arranque: Arranque eléctrico

Tiempo de arranque: ≤ 15 segundos

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Chasis y Suspensión

Frenos delanteros-traseros: Disco hidráulico

Llantas y rines delanteros: 21x7-10

Llantas y rines traseros: 22x11-10

Amortiguador delantero: 450 mm

Amortiguador trasero: 345 mm

Distancia de frenado (a 30 km/h): ≤ 7 metros

Dimensiones y Capacidades

Velocidad máxima: 55 km/h

Carga máxima: 150 kg

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 2450 x 1510 x 1580 mm

Distancia entre ejes: 1892 mm

Altura del asiento: 420 mm

Capacidad de combustible: 6 L

Batería: 12V 9Ah

Peso neto (N.W.): 240 kg

Peso bruto (G.W.): 290 kg

Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Alto): 2285 x 1280 x 650 mm

Cantidad de carga por contenedor: 36 unidades / 40'HQ



3.000.000 CL
Entretenimiento

CUATRIMOTO RANGER 200CC TAOMOTOR

Especificaciones técnicas

Tipo de Motor: 200cc, Monocilíndrico, 4 tiempos

Sistema de Enfriamiento: Radiador de aceite + Electroventilador (Activación automática por bulbo)

Potencia Máxima: 14.8 HP / 11 kw @ 7500 RPM

Sistema de Arranque: Eléctrico (Botón)

Transmisión: Automática F-N-R (Marcha adelante, Neutro, Reversa)

Sistema de Tracción: Cadena (4x2)

Sistema de Frenos: Disco Hidráulico Delantero y Trasero

Neumáticos Delanteros: 23 x 7 – 10 **Neumáticos Traseros:** 22 x 10 – 10

Dimensiones del Producto: 1810 x 1020 x 1175 mm

Altura del Asiento: 830 mm

Batería: 12V 9Ah

Velocidad Máxima: 65 km/h

Capacidad de Combustible: 5.0 Litros

Peso Neto (Peso de la moto): 225 kg

Capacidad de Carga (Soporta hasta): 120 kg

Rango de Edad Sugerido: 16 años en adelante

+56934993058



2.600.000
Entretenimiento

CUATRIMOTO HUMMER 250 TAO MOTOR

Especificaciones técnicas

Tipo de motor: 250cc, enfriado por aire, 4 tiempos, un solo cilindro, transmisión manual, 12HP

Tipo de arranque: Eléctrico

Transmisión: Cadena

Ignición: CDI

Capacidad del tanque de combustible: 5L

Freno de mano delantero: Disco

Freno de pie trasero: Disco hidráulico

Neumático delantero: 23x7-10

Neumático trasero: 22x10-10

Control remoto: Si

Limitador de velocidad: Sí

Interruptor de apagado del motor: Sí

Batería: 12V/9Ah

Altura del asiento: 31.89 pulgadas

Altura libre al suelo: 5.32 pulgadas

Distancia entre ejes: 44 pulgadas

Peso ensamblado sin combustible: 308.65 libras

Tamaño total LxAnxAI: 69.3 x 42.1 x 43.3 pulgadas

Tamaño de la caja LxAnxAI: 55.9 x 33.0 x 34.3 pulgadas

Marchas del motor: Transmisión manual 4-3-2-1-N-R

Cambio de marchas: Con el pie

+56934993058



1.700.000 CL
Entretenimiento

CUATRIMOTO HUMMER PRO 250CC

Especificaciones técnicas

Motor: 250cc, monocilíndrico de 4 tiempos.

Potencia Máxima: 9.8 HP (7.3 Kw) a 7500 rpm.

Torque Máximo: 10.0 N.m a 6000 rpm.

Sistema de refrigeración: Aire.

Transmisión: Automática con marcha adelante, neutro y reversa (F-N-R).

Tracción: Cadena (4x2).

Encendido: Eléctrico (CDI).

Velocidad máxima: 62 km/h (referencial).

Frenos delanteros-traseros: Disco hidráulico ventilado.

Suspensión delantera: Doble amortiguador independiente.

Suspensión trasera: Monoshock.

Neumáticos: Delanteros 23x7-10 / Traseros 22x10-10.

Dimensiones: 1820 x 1190 x 1250 mm.

Capacidad de combustible: 5 Litros.

Peso en seco: 160 kg.

Capacidad de carga máxima: 150 kg.

Llantas de aleación de aluminio.

Respaldo acolchado para pasajero.

Cubrepuños protectores.

Coco (bola). Espejos retrovisores.

+56934993058



2.000.000 cl
Entretenimiento

CUATRIMOTO HUNTER 250CC TAOMOTOR

Especificaciones técnicas

Motor: 250cc Monocilíndrico de 4 tiempos

Sistema de Refrigeración: Aire

Sistema de Combustible: Carburado

Encendido: Eléctrico

Potencia: 12 HP / 7500 RPM (12HP)

Torque: 12.3 N.M / 5500 RPM

Transmisión: Automática CVT / Cadena

Tracción: 2WD

Suspensión frontal: Doble amortiguador independiente

Suspensión posterior: Amortiguador independiente

Frenos delanteros.-traseros: Doble disco hidráulico

Lantas frontales: AT 23 x 7-R10

Lantas posteriores: AT 22 x 10-R10

Dimensiones

La x An x Alt (m): 1.86 x 1.10 x 1.16

Distancia al Suelo: 120 mm

Capacidad de Combustible: 5L

Peso Neto: 175kg

Carga Recomendada: 150kg

Diámetro x carrera 61.0mmx57.8mm
Velocidad de ralentí 1500+-150RPM.
Relación de compresión 9,2:1
Nivel de ruido 82dB
Arranque eléctrico.

+56934993058



2.100.000 cl
Entretenimiento

CUATRIMOTO TITAN 250CC TAOMOTOR

Especificaciones técnicas

Tipo de Motor: 250cc, Monocilíndrico, 4 tiempos

Sistema de Enfriamiento: Por radiador de aceite

Potencia Máxima: 12.5 HP / 9.3 kw @ 7000 RPM

Sistema de Arranque: Eléctrico (Botón)

Transmisión: Automática CVT Marcha adelante, Neutro, Reversa)

Sistema de Tracción: Cadena de alta resistencia (4x2)

Sistema de Frenos: Disco Hidráulico Delantero y Trasero

Neumáticos Delanteros: 23 x 7 – 10 Neumáticos Traseros:
22 x 10 – 10

Dimensiones del Producto: 1820 x 1110 x 1210 mm Altura
del Asiento: 820 mm

Batería: 12V 9Ah Velocidad Máxima: 60 km/h
(Optimizado para torque)

Capacidad de Combustible: 8.0 Litros

Peso Neto: 220 kg

Capacidad de Carga (Soporta hasta): 150 kg

Rango de Edad Sugerido: 16 años en adelante

Claxon: Incluido
Velocímetro Digital: Incluido
Respaldar: Incluido
Llantas Off Road MT: Incluido
Bola de Remolque: Incluido
Aros de Aluminio Incluido

+56934993058



2.900.000 – 3.000.000
Entretenimiento

CUATRIMOTO TITAN 300CC TAOMOTOR

Especificaciones técnicas

Motor: Monocilíndrico de 4 tiempos

Cilindrada: 300cc

Sistema de Refrigeración: Líquido

Sistema de Combustible: EFI

Encendido: Eléctrico

Potencia: 23 HP / 7000 RPM

Torque: 24.5 N.M / 5000 RPM

Transmisión: Automática CVT / Cardan

Tracción: 2WD

Suspensión frontal: Doble amortiguador independiente

Suspensión posterior: Amortiguador independiente

Frenos frontal: Doble disco hidráulico ventilado

Frenos posterior: Disco hidráulico ventilado

Llantas frontales: AT 24 x 8-R12

Llantas posteriores: AT 24 x 10-R12

La x An x Alt (m): 1.92 x 1.09 x 1.19

Distancia al Suelo: 200 mm

Capacidad de Combustible: 14L

Peso Neto: 260kg

Carga Máxima Recomendada: 200kg

3.800.000
Entretenimiento

+56934993058



MOTOCICLETAS



MOTOCICLETA MINIBIKE RB100 TAO MOTOR

Especificaciones técnicas

Tipo de motor: 105 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

Relación de compresión: 8.5:1

Encendido: Encendido transistorizado CDI

Arranque: Arranque manual (por cuerda retráctil / piola)

Transmisión: Automática

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Potencia máxima: 1.3 kW / 3600 r/min (Aprox. 1.7 HP)

Torque máximo: 4.6 N·m / 2500 r/min

Chasis y Suspensión

Suspensión delantera: Llantas de baja presión, doble amortiguador independiente

Suspensión trasera: Llantas de baja presión, amortiguador sencillo (monoamortiguador)

Frenos delanteros: No tiene

Frenos traseros: Freno de disco

Llantas: 145/70-6 / 19x7-8

Dimensiones y Capacidades

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 1270 x 690 x 825 mm

Distancia entre ejes: 900 mm / 670 mm

Distancia al suelo: 100 mm

Capacidad de combustible: 1.4 L

Capacidad de aceite del motor: 0.35 L

Batería: 12V 4Ah

Peso en seco: 37 kg

Peso bruto (G.W.): 45 kg

Carga máxima: 68 kg / 90 kg

Dimensiones del empaque: 990 x 380 x 620 mm

Velocidad máxima: 35 km/h

Distancia suelo-asiento: 56cm

Distancia asiento- puño: 50cm

300.000 CL
entretenimiento



MOTOCICLETA MINIBIKE RB200 TAO MOTOR

Especificaciones técnicas

Tipo de motor: 196 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

Relación de compresión: 8.5:1

Encendido: Encendido transistorizado CDI

Arranque: Arranque manual (por cuerda retráctil / piola)

Transmisión: Automática

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Potencia máxima: 4 kW (**Aprox. 5.4 HP**) / 3600 r/min

Torque máximo: 12 N·m / 2500 r/min

Chasis y Suspensión

Suspensión delantera: Amortiguador doble independiente

Suspensión trasera: Llantas de baja presión, amortiguador sencillo (monoamortiguador)

Frenos delanteros: No tiene

Frenos traseros: Freno de disco

Llantas delanteras: 19x7-8

Llantas traseras: 19x7-8

Dimensiones y Capacidades

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 1675 x 740 x 930 mm

Distancia entre ejes: 1260 mm

Distancia al suelo: 150 mm

Distancia asiento-puños: 78cm

Distancia asiento-suelo: 62cm

Capacidad de combustible: 4 L

Capacidad de aceite del motor: 0.35 L

Batería: 12V 4Ah

Peso en seco: 72 kg

Peso bruto (G.W.): 87 kg

Carga máxima: 91 kg

Dimensiones del empaque: 1415 x 455 x 770 mm

Velocidad máxima: 37 km/h



+56934993058

650.000 CL
entretenimiento

MOTOCICLETA DIRTBIKE 110 TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Modelo: DB20

Tipo de motor: 110 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

Díámetro x Carrera: $\phi 47 \times 41.4$ mm

Relación de compresión: 8.8:1

Carburador: PZ19

Encendido: CDI

Arranque: Arranque eléctrico

Transmisión: Automática

Sistema de tracción: Transmisión por cadena

Potencia máxima: 3.7 kW / 7500 r/min

Torque máximo: 4.5 N·m / 5500 r/min (Aprox. 5.0 HP)

Chasis y Suspensión

Suspensión delantera: Doble amortiguador

Suspensión trasera: Monoamortiguador (amortiguador sencillo)

Frenos delanteros-trasero: Disco hidráulico ventilado

Llantas delanteras-trasera: 2.75-10

Dimensiones y Capacidades

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 1370 x 630 x 840 mm

Altura del asiento: 620 mm

Distancia entre ejes: 970 mm

Distancia al suelo: 160 mm

Distancia asiento-suelo: 60cm

Distancia puños-asiento: 50cm

Velocidad máxima: 50 km/h

Batería: 12V 5Ah

Capacidad de combustible: 4 L

Peso en seco: 55 kg

Carga máxima: 70 kg

Dimensiones del empaque: 1190 x 345 x 630 mm

650.000 CL
entretenimiento

+56934993058



MOTOCICLETA DIRTBIKE 140CC TAO MOTOR

Especificaciones técnicas

Motor y Transmisión

Motor: 140 cc, monocilíndrico (1 cilindro)

Caballos de fuerza (HP): Aprox. 10 - 12 HP *(Estimado, dato no incluido en el original)*

Tipo de arranque: Arranque de patada (pedal de arranque)

Transmisión: Transmisión por cadena

Velocidades del motor: 1-N-2-3-4 (Primera - Neutro - Segunda - Tercera - Cuarta)

Cambio de marchas: Manual

Encendido: CDI

Chasis y Frenos

Freno manual delantero: Disco hidráulico

Freno de pie trasero: Disco hidráulico

Tamaño de llantas: Delantera de 17 pulgadas / Trasera de 14 pulgadas

Dimensiones y Capacidades

Velocidad máxima: 85 km/h

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 182 x 76 x 116 cm

Altura del asiento: 89 cm

Distancia asiento-puño: 56cm

Peso neto (N.W.): 74 kg

Peso bruto (G.W.): 95 kg

Batalla: 50 pulgadas

Altura del manillar: 114 centímetros

Distancia al suelo: 36 centímetros

Peso de la jaula sin montar: 95 kilogramos

Vehículo montado sin combustible: 74 kilogramos

+56934993058



900.000 CL
Entretenimiento

MOTOCICLETA SCOOTER MATRIX 150CC WANGYE

Automática

Encendido eléctrico

Bencinera

Estanque 5L

Autonomía 25kmxL

Aro 13

Presión de neumático 28 a 30psi

Distancia entre ejes 141

Peso 113

Angulo de giro 48

Velocidad inicial v-

Distancia de freno 37,

Distancia de freno 26,86

Max velocidad km/h

Rendimiento Escalada 16

Motor monocilindrico

Tamaño de cilindro por distancia de viaje
524x57,8

Medidas 198x70x116

AGOTADA

1.330.000 CL
Homologada



MOTOCICLETA MULTIPROPÓSITO XY250GY-9C

SHINERAY

Especificaciones técnicas:

Medidas: 208x86x127

Peso: 138kg

Distancia entre ejes: 137

Distancia asiento: 85cm

Peso max de carga: 150kg

Rueda delantera: 90/90-19 **Rueda trasera:** 4,60-17

Max velocidad: 111km/h

Distancia de frenado: 57m

Escalada: 35°

Volumen de lubricación: 1,1L

Estanque : 15L **Carrera o diámetro interior:** 67x65

Índice de compresión 10,0:1

Máximo poder 12.0k con 7500r/min

Ralentí: 1500-150r/min. **Desplazamiento:** 229,2m

Tipo de bujía: d8rea. **Separación de bujías** 0,6mm-0,7mm

Válvula de admisión 0,07-0,1mm

Velocidad consumo de bencina:
2,9l/100km

Protección contra la sobre tensión 15
A

Batería: 12v 6,5ah **Faro:** 12v 35w/35w

Motor: 250cc Monocilíndrico

Freno de disco delantero y trasero

Relación de transmisión: Engranaje
1: 2.909 Engranaje 2: 1.867,
Engranaje 3: 1.389, Engranaje 4:
1.150, Engranaje: 0.995

Relación de transmisión de nivel final
: 2.706

Relación de transmisión nivel inicial
3.333



+56934993058

1.650.000 CL
Homologada

MOTOCICLETA ENDURO XY250GY-18D SHINERAY

Especificaciones Técnicas

Motor

- **Tipo de motor:** Monocilíndrico (1 cilindro), enfriado por aire, 4 tiempos
- **Cilindrada:** 250 cc (ml)
- **Potencia máxima:** 11.2 kW (**Aprox. 15.0 HP**) / 7500 r/min
- **Torque máximo:** 17.5 N·m / 5500 r/min
- **Sistema de arranque:** Arranque eléctrico y de patada (pedal)

Chasis y Dimensiones

- **Frenos (Delantero / Trasero):** Disco / Disco
- **Tamaño de llantas (Delantera / Trasera):** 70/100-19 / 90/100-16
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5 L
- **Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1960 x 820 x 1130 mm
- **Distancia entre ejes:** 1335 mm
- **Altura del asiento:** 820 mm
- **0,7mm**



+56934993058

1.650.000 CL
Sin homologar