MICHELLE SILVA



# CATALOGO DE MOTOS AL DETALLE

@RXMOTOCHILE.CL

WWW.RXMOTOCHILE.CL

+56 9 3499 3058

# CUATRIMOTOS

# CUATRIMOTO BOULDER 110 TAO MOTOR

**Tipo de motor:** 110 cc, OHC, monocilíndrico de 4 tiempos

**Sistema de refrigeración:** Aire

**Sistema de combustible:** Carburador

**Potencia máxima:** 6 HP a 7500 RPM

**Torque máximo:** 6.5 N.m a 5500 RPM

**Encendido:** Eléctrico

**Transmisión:** Automática

**Sistema de tracción:** Cadena (2WD)

**Suspensión delantera:** Doble amortiguador

**Suspensión trasera:** Basculante con monoamortiguador (eje rígido)

**Frenos delanteros:** Tambor

**Freno trasero:** Disco hidráulico

**Llantas (Delanteras / Traseras):** AT 14x6-6

**Dimensiones y Capacidades**

**Peso neto:** 84 kg

**Carga máxima recomendada:** 60 kg

**Capacidad de combustible:** 2.3 Litros

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1320 x 730 x 830 mm

**Distancia al suelo:** 70 mm

**Distancia asiento-piso:** 460 mm

**Distancia asiento-puño:** 440 mm




630.000 CL Entretenimiento

# CUATRIMOTO HUMMER 110 TAO MOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de motor:** 110 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico (1 cilindro)

**Caballos de fuerza (HP):** Aprox. 6 HP

**Tipo de arranque:** Arranque eléctrico

**Transmisión:** Automático con reversa D-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

**Encendido:** CDI

**Capacidad del tanque de combustible:** 3L

**Freno mo asero:** dis idráulico.
**Freno de te** Balata activas)

**Llanta ante** 9x7-8 **nta tra** 18x9.5

**Apa do inalám o a con lo:** Sí

**Limitador de velocidad:** Sí

**Interruptor de apagado de emergencia (cortacorriente con correa):** Sí

**Dimensiones y Capacidades**

**Batería:** 12V / 5Ah

**Altura del asiento:** 60 cm

**Distancia asiento-puño:** 57cm

**Distancia al suelo:** 26 cm

**Distancia entre ejes:** 94 cm

**Peso bruto (G.W.):** 111 kg

**Peso neto (N.W.):** 122 kg

**Dimensiones del vehículo (Largo x Ancho x Alto):** 6 cm

**Dimensiones de la caja:** 130 x 77 2 cm




AGOTADA

650.000 CL Entretenimiento

# CUATRIMOTO SHARK 125CC TAO MOTOR

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor: 125 cc, 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire

Arranque: Eléctrico Encendido: CDI

Transmisión: Automática con F-N-R (Adelante, Neutro, Reversa)

Sistema de tracción: Cadena

Suspensión delantera: Doble brazo en A (Horquilla doble independiente)

Suspensión trasera: Basculante con monoamortiguador

Frenos delanteros: Tambor (Balata)

Freno trasero: Disco hidráulico

Neumáticos (Delanteros / Traseros): 19x7-8 / 18x9.5-8

Iluminación (Faros y luz de freno): LED

Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto): 1500 x 980 x 965 mm

Altura del asiento: 660 mm

Distancia libre al suelo: 102 mm

Distancia entre ejes: 965 mm

Capacidad de combustible: 3 Litros

Peso en seco estimado: 110 kg

Batería: 12V 5Ah

Perfil de Usuario y Garantía

Perfil sugerido: Pilotos jóvenes con experiencia; diseñada específicamente como el paso a seguir para quienes ya les quedan pequeñas las versiones de 110cc. Garantía: 6 meses.




1.150.000 CLP ENTRETENIMIENTO

# BUGGY SK200CC TAO MOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de motor:** Motor de uso general de 200 cc, 4 tiempos

**Caballos de fuerza (HP):** Aprox. 6.5 HP

**Modo de arranque:** Arranque manual (por cuerda retráctil / piola)

**Transmisión:** con banda CVT

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena al eje

**Capacidad del tanque de combustible:** 4 L

**Chasis y Suspensió**

**Frenos (Delanter ro):** Nin o / Disco hidráulico

**Llantas delante**

**Llantas traser** 16x8-7

**Dimensiones y Capacidades**

**Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto):** 1710 x 1120 x 1190 mm

**Carga máxima:** 100 kg

**Velocidad máxima:** 40 km/h

**Peso neto:** 126 kg

**Peso bruto:** 142 kg

Totalmente automático, utiliza un motor de 4 tiempos de 196 cc con arranque manual por cuerda y una transmisión accionada por banda CVT. Para la diversión extrema, cuenta con un chasis resistente y llantas diseñadas para las en suspens ndep diente en la parte anter ermite u maneio ave, y renos dráulicos antiz un frenado rápido.

**Equipamiento de seguridad**

Jaula antivuelco acolchada.

Asiento de banca ajustable.

Arneses de 4 puntos: Sujeción firme para ambos ocupantes.




AGOTADA

1.350.000 CL

Entretenimiento

# CUATRIMOTO TAO MOTOR BULL 200

**Especificaciones Técnicas**

**Modelo:** Bull 200

**Tipo de motor:** 150 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

**Diámetro x Carrera:** 57.4 x 57.8 mm

**Relación de compresión:** 10:1

**Carburador:** PD26

**Encendido:** CDI **Arranque:** Arranque eléctrico

**Transmisión:** F-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Potencia máxima:** 6 kW / 7500 r/min (Aprox. 8 HP)

**Torque máximo:** 10.0 N·m / 6000 r/min

**Chasis y Suspensión**

**Suspensión delantera:** Amortiguador doble independiente

**Suspensión trasera:** Monoamortiguador (amortiguador sencillo)

**Frenos delanteros:** Tambor **Frenos traseros:** Disco hidráulico ventilado

**Llantas delanteras/traseras** 23x7-10 / 22x10-10

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1820 x 1190 x 1250 mm

**Altura del asiento:** 880 mm

**Velocidad máxima:** 62 km/h

**Batería:** 12V 9Ah

**Capacidad de combustible:** 5 L

**Peso en seco:** 160 kg

**Carga máxima:** 120 kg

**Dimensiones semiarmada en caja:** 1490 x 840 x 800 mm




1.750.000 CLP Entretenimiento

# CUATRIMOTO WARRIOR 200CC TAOMOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de motor:** 200 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

**Diámetro x Carrera:** φ62.5 x 57.8 mm

**Relación de compresión:** 10:1

**Carburador:** PD26

**Encendido:** CDI

**Arranque:** Arranque eléctrico

**Transmisión:** F-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Potencia máxima:** 7.3 kW / 7500 r/min

**Torque máximo:** 10.0 N·m / 6000 r/min

**Suspensión delantera:** Amortiguador doble independiente

**Suspensión trasera:** Monoamortiguador (amortiguador sencillo)

**Frenos delantero y trasero:** Disco hidráulico.

**Llantas delanteras:** 23x7-10
**Llantas traseras:** 22x10-10

**Dimensiones y Capacidades**

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1820 x 1190 x 1250 mm

**Altura del asiento:** 880 mm

**Velocidad máxima:** 62 km/h

**Batería:** 12V 9Ah

**Capacidad de combustible:** 5 L

**Peso en seco:** 160 kg

**Carga máxima:** 120 kg

**Dimensiones del empaque:** 1490 x 840 x 800 mm




2.000.000
Entretenimiento

**7.3KW x 1.341= 9.78. HP: 9.8**

# GO KART 200 TAO MOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de motor:** 200 cc

**Transmisión:** Automática CVT con F-N-R

**Sistema de refrigeración:** Por aire.

**Caballos de fuerza (HP):** 9.5HP

**Torque máximo:** 10.5 N.M / 5500 r/min

**Encendido:** CDI

**Sistema de arranque:** Arranque eléctrico

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Frenos delanteros-traseros:** Disco hidráulico

**Llantas y rines delanteros:** 21x7-10

**Llantas y rines traseros:** 22x11-10

**Amortiguador delantero:** 450 mm

**Amortiguador trasero:** 345 mm

**Distancia de frenado (a 30 km/h):** ≤ 7 metros

**Velocidad máxima:** 55 km/h

**Carga máxima:** 150 kg

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 2450 x 1510 x 1580 mm
**Distancia entre ejes:** 1892 mm
**Altura del asiento:** 420 mm
**Capacidad de combustible:** 6 L
**Batería:** 12V 9Ah
**Peso neto (N.W.):** 240 kg
**Peso bruto (G.W.):** 290 kg
**Dimensiones en caja semiarmada (Largo x Ancho x Alto):** 2285 x 1280 x 650 mm



3.000.000 CLP  Entretenimiento

# CUATRIMOTO RANGER 200CC TAOMOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de motor:** 200 cc, 4 tiempos, monocilíndrico

**Sistema de enfriamiento:** Radiador de aceite con electroventilador (activación automática por bulbo)

**Potencia máxima:** Aprox. 9.5 HP (7 kW) a 7500 RPM

**Arranque: Eléctrico Transmisión:** Automática con F-N-R (Adelante, Neutro, Reversa)

**Sistema de tracción:** Cadena (4x2)

**Sistema de frenos (Delantero / Trasero):** Disco hidráulico

**Neumáticos (Delanteros / Traseros):** 23x7-10 / 22x10-10

**Dimensiones y Capacidades**

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1810 x 1020 x 1175 mm

**Altura del asiento:** 830 mm

**Batería:** 12V 9Ah

**Capacidad de combustible:** 5.0 Litros

**Peso neto**: 225 kg

**Capacidad de carga máxima:** 120 kg

**Velocidad máxima:** 65 km/h

**Rango de edad sugerido:** 16 años en adelante

Viene con ahogador




2.600.000 Entretenimiento

# CUATRIMOTO HUMMER 250 TAO MOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de motor:** 250 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico

**Potencia máxima:** 12 HP

**Arranque:** Eléctrico

**Encendido:** CDI

**Transmisión:** Manual de 4 velocidades con reversa (accionamiento por pedal**)**

**Sistema de tracción:** Cadena

**Capacidad del tanque de combustible:** 5 Litros

**Freno delantero:** Disco

**Freno trasero:** Disco hidráulico (Se acciona con el pie)

**Llantas (Delantera / Trasera):** 23x7-10 / 22x10-10

**Seguridad:** Limitador de velocidad, interruptor de apagado del motor (cortacorriente)

**Dimensiones y Capacidades**

**Batería:** 12V 9Ah

**Altura del asiento:** 810 mm

**Altura libre al suelo:** 135 mm

**Distancia entre ejes:** 1120 mm

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1760 x 1070 x 1100 mm

**Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Alto):** 1420 x 840 x 870 mm Peso neto (sin combustible): 140 kg




1.700.000 CL

Entretenimiento

# CUATRIMOTO HUMMER PRO 250CC

**Especificaciones técnicas**

**Motor:** 250cc, monocilíndrico de 4 tiempos.

**Potencia Máxima:** 9.8 HP (7.3 Kw) a 7500 rpm.

**Torque Máximo:** 14.0 N.m a 6000 rpm.

**Sistema de refrigeración:** Aire.

**Transmisión:** Automática con marcha adelante, neutro y reversa (F-N-R).

**Tracción:** Cadena (4x2).

**Encendido:** Eléctrico (CDI).

**Velocidad máxima:** 65 km/h (referencial).

**Frenos delanteros-traseros:** Disco hidráulico ventilado.

**Suspensión delantera:** Doble amortiguador independiente.

**Suspensión trasera:** Monoshock.

**Neumáticos:** Delanteros 23×7-10 / Traseros 22×10-10.

**Dimensiones:** 1820 x 1190 x 1250 mm.

**Capacidad de combustible:** 5 Litros.

**Peso en seco:** 160 kg.

**Capacidad de carga máxima:** 150 kg.

**Equipada con:**
- Llantas de aleación de aluminio.
- Respaldo acolchado para pasajero.
- Cubre puños protectores.
- Coco (bola).
- Espejos retrovisores.




2.000.000 cl

Entretenimiento

# CUATRIMOTO HUNTER 250CC TAOMOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Tipo de motor:** 250 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico

**Potencia máxima:** 12 HP a 7500 RPM

**Torque máximo:** 12.3 N.m a 5500 RPM

**Sistema de combustible:** Carburador

**Arranque:** Eléctrico

**Transmisión:** Automática Sistema de tracción: Cadena (2WD)

**Escape:** Bramador de escape original de fábrica con manga de soporte de metal

**Suspensión delantera:** Doble amortiguador independiente

**Suspensión trasera:** Basculante con monoamortiguador (eje rígido)

**Frenos (Delanteros / Traseros**): Disco hidráulico

**Llantas (Delanteras / Traseras):** AT 23x7-10 / AT 22x10-10

**Dimensiones y Capacidades**

**Capacidad de combustible:** 5 Litros

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1860 x 1100 x 1160 mm

**Distancia al suelo:** 120 mm

**Peso neto:** 175 kg

**Carga máxima recomendada:** 150 kg.

**Diámetro x carrera:** 67.0 mm x 65.0 mm

**Velocidad de ralentí:** 1500 ± 150RPM

**Relación de compresión:** 9.0:1 a 9.2:1




2.100.000 CLP Entretenimiento

# CUATRIMOTO SHARK 250 PRO TAOMOTOR

**Tipo de motor:** 250 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro

**Potencia máxima:** 9,3 kW / 7500 r/min

**Transmisión:** F-N-R (Adelante - Neutro - Reversa)

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Frenos (Delantero / Trasero):** Disco / Disco

**Llantas (Delantera / Trasera):** 23x7-10 / 22x10-10

**Dimensiones del producto:** 1870 x 1110 x 1120 mm

**Dimensiones en caja semiarmada:** 1690 x 1100 x 790 mm

**Altura del asiento:** 790 mm

**Batería:** 12V 9Ah

**Velocidad máxima:** 65 km/h

**Capacidad de combustible:** 5 L

**Peso neto:** 180 kg **Peso bruto:** 212 kg

**Edad recomendada:** Mayores de 16 años (16+)

**Características Principales**

- Arranque eléctrico y con piola.
- Limitador de velocidad
- Faros LED
- Wincher y bola de remolque
- Pantalla digital grande
- Parrillas de carga grandes delantera y trasera
- Suspensión de nuevo diseño




**9,3 KW x 1.341= 12,5 HP**

2.800.000 cl

Entretenimiento

# CUATRIMOTO TITAN 250CC TAOMOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de motor:** 250 cc, enfriado por radiador de aceite, 4 tiempos, monocilíndrico

**Potencia máxima:** 12.5 HP (9.3 kW) a 7000 RPM

**Arranque:** Eléctrico

**Transmisión:** Automática CVT con F-N-R (Adelante, Neutro, Reversa)

**Sistema de tracción:** Cadena (4x2 / 2WD)

**Sistema de frenos (Delantero / Trasero):** Disco hidráulico

**Neumáticos (Delanteros / Traseros):** 23x7-10 / 22x10-10 (Perfil Off-Road MT)

**Llantas:** Aleación de aluminio

**Dimensiones y Capacidades**

**Batería:** 12V 9Ah

**Capacidad de combustible:** 8.0 Litros

**Altura del asiento:** 820 mm

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1820 x 1110 x 1210 mm

**Peso neto:** 220 kg

**Capacidad de carga (soporta hasta):** 150 kg

**Velocidad máxima:** 65 km/h

**Rango de edad sugerido:** 16 años en adelante

**Equipamiento** Velocímetro digital, Claxon, Respaldo, acolchado Bola de remolque.




2.900.000 – 3.000.000 Entretenimiento

# CUATRIMOTO TITAN 300CC TAOMOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Motor:** Monocilíndrico de 4 tiempos

**Cilindrada:** 300cc

**Sistema de Refrigeración:** Líquido

**Sistema de Combustible:** EFI

**Encendido:** Eléctrico

**Max. Potencia:** 17 KW / 7000 RPM

**Torque:** 24.5 N.M / 5000 RPM

**Transmisión:** Automática CVT / Cardan

**Tracción:** 2WD

**Suspensión frontal:** Doble amortiguador independiente

**Suspensión posterior:** Amortiguador independiente

**Frenos frontal:** Doble disco hidráulico ventilado

**Frenos posterior:** Disco hidráulico ventilado

**Llantas frontales:** AT 24 x 8-R12

**Llantas posteriores:** AT 24 x 10-R12

**La x An x Alt (m):** 1.92 x 1.09 x 1.19

**Distancia al Suelo:** 200 mm

**Capacidad de Combustible:** 14L

**Peso Neto:** 260kg

**Carga Máxima Recomendada:** 200kg




3.800.000

Entretenimiento

# MOTOCICLETAS

# MOTOCICLETA MINIBIKE RB100 TAO MOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de motor:** 105 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico). Utilitario u Horizontal.

**Relación de compresión:** 8.5:1

**Encendido:** Encendido transistorizado CDI

**Arranque:** Arranque manual (por cuerda retráctil / piola)

**Transmisión:** Automática

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Potencia máxima:** 1.3 kW / 3600 r/min (Aprox. 1.7 HP)

**Torque máximo:** 4.6 N·m / 2500 r/min

**Frenos delanteros:** No tiene

**Frenos traseros:** Freno de disco

**Llantas:** 145/70-6 / 145/70-6

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1270 x 690 x 825 mm

**Distancia entre ejes:** 85cm

**Capacidad de combustible:** 1.4 L

**Capacidad de aceite del motor:** 0.35 L

**Peso en seco:** 37 kg

**Peso bruto (G.W.):** 45 kg

**Carga máxima:** 50kg

**Dimensiones del empaque:** 990 x 380 x 620 mm

**Velocidad máxima:** 35 km/h

**Distancia suelo-asiento:**60cm

**Distancia asiento- puño:** 50cm




300.000 CLEntretenimiento

# MOTOCICLETA MINIBIKE RB200 TAO MOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de motor:** 196 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico). Utilitario u Horizontal

Opera a bajas revoluciones priorizando la fuerza de arrastre sobre la velocidad.

**Relación de compresión:** 8.5:1

**Arranque:** por cuerda retráctil / piola

**Batería:** Sin batería. El faro delantero de alimenta de forma directa por una pequeña bobina de iluminación interna (estator) al girar el motor.

**Transmisión:** Automática

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Potencia máxima:** 4 kW **(Aprox. 5.4 HP)** / 3600 r/min

**Torque máximo:** 12 N·m / 2500 r/min

**Suspensión delantera:** Horquilla telescópica.

**Suspensión trasera:** Sin amortiguación con Llantas de baja presión para absorber los impactos.

**Frenos delanteros:** No tiene **traseros:** Freno de disco

**Llantas delanteras y traseras:** 19x7-8

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 145 x 77 x 90 cm

**Distancia entre ejes:** 110cm

**Distancia asiento-puños:** 78cm

**Distancia asiento-suelo:** 70cm

**Capacidad de combustible:** 4 L

**Capacidad de aceite del motor:** 0.35 L

**Peso en seco:** 72 kg

**Peso bruto (G.W.):** 87 kg

**Carga máxima:** 91 kg

**Dimensiones del empaque:** 1415 x 455 x 770 mm

**Velocidad máxima:** 37 km/h

650.000 CL
entretenimiento



# MOTOCICLETA DIRTBIKE 110 TAO MOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Modelo:** DB20

**Tipo de motor:** 110 cc, enfriado por aire, 4 tiempos, 1 cilindro (monocilíndrico)

**Diámetro x Carrera:** φ47 x 41.4 mm

**Relación de compresión:** 8.8:1

**Carburador:** PZ19

**Encendido:** CDI

**Arranque:** Arranque eléctrico

**Transmisión:** Automática

**Sistema de tracción:** Transmisión por cadena

**Potencia máxima:** 3.7 kW / 7500 r/min

**Torque máximo:** 4.5 N·m / 5500 r/min (Aprox. 5.0 HP)

**Chasis y Suspensión**

**Suspensión delantera:** Doble amortiguador

**Suspensión trasera:** Monoamortiguador (amortiguador sencillo)

**Frenos delanteros-trasero:** Disco hidráulico ventilado

**Llantas delanteras-trasera:** 2.75-10

**Dimensiones y Capacidades**

**Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1370 x 630 x 840 mm

**Altura del asiento:** 620 mm

**Distancia entre ejes:** 970 mm

**Distancia al suelo:** 160 mm

**Distancia asiento-suelo:** 60cm

**Distancia puños-asiento:** 50cm

**Velocidad máxima:** 50 km/h

**Batería:** 12V 5Ah

**Capacidad de combustible:** 4 L

**Peso en seco:** 55 kg

**Carga máxima:** 70 kg

**Dimensiones del empaque:** 1190 x 345 x 630 mm

690.000 CL

entretenimiento



# MOTOCICLETA DIRTBIKE 110 TAO MOTOR

**Especificaciones Técnicas**

**Modelo:** DB20

Motor: 110 cc, monocilíndrico

Tipo de arranque: Eléctrico

Transmisión: Por cadena

Marchas del motor: Automática

Encendido: CDI

Freno delantero de mano: Disco hidráulico

Freno trasero de pie: Disco hidráulico

Neumáticos Delantero: 60x100-14

Neumático trasero 80x100-12.

Velocidad máxima: 60 km/h

Dimensiones totales: 137 x 63 x 84 cm

Altura del asiento: 71 cm

Peso neto (N.W.): 57 kg

Peso bruto (G.W.): 70 kg

**Batería:** 12V 5Ah

**Capacidad de combustible:** 4 L

**Carga máxima:** 70 kg

**Dimensiones del empaque:** 135x38x74cm

750.000 CL

entretenimiento



# MOTOCICLETA DIRTBIKE 140CC TAO MOTOR

**Especificaciones técnicas**

**Motor:** 140 cc, monocilíndrico (1 cilindro)

**Caballos de fuerza (HP):** Aprox. 10 - 12 HP *(Estimado, dato no incluido en el original)*

**Tipo de arranque:** Arranque de patada (pedal de arranque)

**Transmisión:** Transmisión por cadena

**Velocidades del motor:** 1-N-2-3-4 (Primera - Neutro - Segunda - Tercera - Cuarta)

**Cambio de march** nual

**Encendido:** CDI

**Chasis y Frenos**

**Freno manual** antero: D hidrá

**Freno de pie trasero:** Disco hidráulico

**Tamaño de llantas:** Delantera de 17 pulgadas / Trasera de 14 pulgadas

**Velocidad máxima:** 85 km/h

**Dimensiones totales** (Largo x Ancho x Alto): 182 x 76 x 116 cm

**Altura del asiento:** 89 cm

**Distancia asiento-puño:** 56cm

**Peso neto (N.W.):** 74 kg

**Peso bruto (G.W.):** 95 kg

**Batalla:** 50 pulgadas

**man** entímet

**Distanci suelo:** centímet

**Peso de l ula si ontar**: 9 kilogram

**montad com tible:** 74 kilogramos




AGOTADA

900.000 CLP

Entretenimiento

# MOTOCICLETA SCOOTER MATRIX 150CC WANGYE

Automática

Encendido eléctrico

Bencinera

Estanque 5L

Autonomía 25kmxL

Aro 13

Presión de neumático 28 a 30psi

Distancia entre ejes  141

Peso 113

Angulo de giro 48

Velocidad inicial v-

Distancia de frena 37,

Distancia de fre 26,86

Max velocidad km/h

Rendimiento Escalada 16

Motor monocilindrico

Tamaño de cilindro por distancia de viaje 524x57,8

Medidas 198x70x116

AGOTADA

1.330.000 CL

Homologada



# MOTOCICLETA MULTIPROPÓSITO XY250GY-9C SHINERAY

**Especificaciones técnicas:**

**Medidas:** 208x86x127

**Peso:** 138kg

**Distancia entre ejes:** 137

**Distancia asiento:** 85cm

**Peso max de carga:** 150kg

**Rueda delantera:** 90/90-19 **Rueda trasera:** 4,60-17

**Max velocidad:** 111km/h

**Distancia de frenado:** 57m

**Escalada:** 35°

**Volumen de lubricación:** 1,1L

**Estanque :** 15L **Carrera o diámetro interior:** 67x65

**Índice de compresión** 10,0:1

**Máximo poder** 12.0k con 7500r/min

**Ralentí:** 1500-150r/min. **Desplazamiento:** 229,2m

**Tipo de bujía:** d8rea. **Separación de bujías** 0,6mm-0,7mm

**Válvula de admisión** 0,07-0,1mm

**Velocidad consumo de bencina:** 2,9l/100km

**Protección contra la sobre tensión** 15 A

**Batería:** 12v 6,5ah **Faro:** 12v 35w/35w

**Motor:** 250cc Monocilíndrico

**Freno de disco** delantero y trasero

**Relación de transmisión:** Engranaje 1: 2.909 Engranaje 2: 1.867, Engranaje 3: 1.389, Engranaje 4: 1.150, Engranaje: 0.995

**Relación de transmisión de nivel final** : 2.706

**Relación de transmisión nivel inicial** 3.333




1.650.000 CL
Homologada

# MOTOCICLETA ENDURO XY250GY-18D SHINERAY

**Especificaciones Técnicas**

- **Tipo de motor:** Monocilíndrico (1 cilindro), enfriado por aire, 4 tiempos
- **Cilindrada:** 250 cc (ml)
- **Potencia máxima:** 11.2 kW **(Aprox. 15.0 HP)** / 7500 r/min
- **Torque máximo:** 17.5 N·m / 5500 r/min
- **Sistema de arranque:** Arranque eléctrico y de patada (pedal)
- **Frenos (Delantero / Trasero):** Disco / Disco
- **Tamaño de llantas (Delantera / Trasera):** 70/100-19 / 90/100-16
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5 L
- **Dimensiones totales (Largo x Ancho x Alto):** 1960 x 820 x 1130 mm
- **Distancia entre ejes:** 1335 mm
- **Altura del asiento:** 820 mm

0,7mm

**Ruedas y Neumáticos**

Neumático delantero: 80/100-19

Neumático trasero: 110/90-17

**Transmisión**

Relación de transmisión primaria: 2.800

Relación de transmisión de la rueda dentada: 4.055

1ra marcha: 2.769

2da marcha: 1.882

3ra marcha: 1.4

4ta marcha: 1.047

5ta marcha: 0.869

**Sistema Eléctrico**

Batería: 12V 4Ah




Sin homologar ~~1.650.000~~ CL